



decke | wand | boden

Wohnfachmarkt

Naturdesignboden LinoDesign Dekor/Holzart Torfeiche gealtert







Corpet 
Oberpfälzer Naturböden





Linodesign Life

10,1 mm HDF-Klick
(endversiegelt)



Abliebverhalten
EN13329



Hoch beanspruchter
Wohnbereich



Stark beanspruchter
Gewerbebereich



WATER
PROOF

- 1 Thermocor-Beschichtung (endversiegelt)

2 lichtechter Digitaldruck

3 2,1 mm Linoleum-Composite

4 6,8 mm quellarme HDF-Platte

5 1,2 mm starker Korkgegenzug

Das Linodesign-Panel verfügt über eine 2 mm starke Linoleum-Auflage und ist bereits endversiegelt. Das patentierte Uniclic®-System garantiert eine einfache und schnelle Verlegung.


Formate / mm Holz: 1210 x 200 x 10,1 / Stein: 620 x 390 x 10,1

VPE 1,69 m² (7 Dielen) / 1,69 m² (7 Dielen)

Auflage 2,1 mm Linoleum-Auflage

Linodesign Ceracor

9,6 mm Ceramic-Klick
(endversiegelt)



Abliebverhalten
EN13329



Hoch beanspruchter
Wohnbereich



Stark beanspruchter
Gewerbebereich



WATER
PROOF

- 1 Thermocor-Beschichtung (endversiegelt)

2 lichtechter Digitaldruck

3 2,1 mm Linoleum-Composite

4 mineralische Trägerplatte

5 wasserfeste, ökologische Trittschalldämmung

Der Ceramic-Klick ist die beste Wahl um große Flächen zu legen oder bei Räumen mit großen Temperaturschwankungen. Denn durch seine enorme Maßstabilität sind keine Dehn- oder Trennfugen bis 1000 m² erforderlich! Er verfügt über eine integrierte, ökologische Trittschalldämmung und ist wasserfest.

Formate / mm 1210 x 200 x 9,6 / Stein: 620 x 390 x 9,6

VPE 1,21 m² (5 Dielen) / 1,21 m² (5 Dielen)

Auflage 2,1 mm Linoleum-Auflage

Linodesign Pure

4,1 mm Klebefliese
(endversiegelt/vorgeleimt)



WATER
PROOF

- 1 Thermocor-Beschichtung

2 lichtechter Digitaldruck

3 2,1 mm Linoleum-Composite

4 2 mm starker Kork-Gezug

Die Linodesign-Klebefliesen sind rückseitig vorgeleimt zur direkten Verklebung auf den Untergrund. Auch die Oberfläche ist bereits endversiegelt.



Abliebverhalten
EN13329



Hoch beanspruchter
Wohnbereich



Stark beanspruchter
Gewerbebereich

Formate / mm Holz: 1210 x 200 x 4,1 / Stein: 620 x 390 x 4,1

VPE 1,69 m² (7 Fliesen) / 1,69 m² (7 Fliesen)

Auflage 2,1 mm Linoleum-Auflage

Unsere Empfehlung: Für geschlossene Fugen empfehlen wir Ihnen eine Nachversiegelung mit unserer Thermocor Versiegelung (S. 141)

Linoleum - Der natürliche und strapazierfähige Boden

Linoleum erfüllt höchste ökologische Ansprüche hinsichtlich Material und Herstellung.

Dieser Naturboden besteht aus Leinöl, Kiefernharz, Kalkstein, Korkmehl, Holzmehl, Erdfarben und Jute als Trägermaterial.

Seine Oberfläche ist angenehm warm und sorgt für ein weiches Trittgefühl.

Die Kombination aus robuster Linoleumoberfläche, hochverdichteter Trägerplatte und integrierter Kork-Trittschalldämmung ergibt einen extrem haltbaren und widerstandsfähigen Bodenbelag.

Deshalb eignet sich dieser natürliche Boden auch für stark beanspruchte Räume, wie Kindergärten, Schulen oder Arztpraxen.

Dabei überrascht die Linoleum Kollektion Linodesign mit natürlichen und ausdrucksstarken Holz- und Steindekoren



Die Bestandteile von Linoleum

Holzmehl, Leinöl, Leinsamen, Korkmehl, Jute, Naturharz, Pigmente und Kalkstein.

Die Vorteile von Linoleum

- rundum ökologisch und wohngesund
- antibakteriell und antistatisch
- rutschfest und elastisch
- wärme- und schalldämmend
- viele Farben / Holz- und Steindekore



ÖKOLOGISCH



FUSSWARM



GERÄUSCHARM



PFLEGELEICHT



Erfahren Sie mehr
und machen Sie aus Ihrer Wohnung ein Zuhause

DOWNLOAD

decke | wand | boden
Wohnfachmarkt

Lothar-Irle-Straße 2 | 57074 Siegen – Kaan Marienborn
Tel.: 0271 - 77 00 10 50 | www.decke-wand-boden.de