



# decke | wand | boden

Wohnfachmarkt

PrintKork Boden Dekor/Holzart Vino





Chestnut

Juniper

1

Hickory

Beech

Pilot Grove

Maple

Chestnut

Maple

1

Maple

Maple

Maple

Maple

Maple

Maple

Maple

Maple

Maple

1

Maple

Maple

Maple

Maple

Maple

Maple

Maple

Maple

Maple

1

Maple

Maple

Maple

Maple

Maple

Maple

Maple

Maple

Maple

1

Maple

Maple

Maple

Maple

Maple

Maple

Maple

Maple

Maple

1

Maple

Maple

Maple

Maple

Maple

Maple

Maple

Maple

Maple



**Corpet**   
Oberpfälzer Naturböden

Rome

Cigars

gold

Magritte

Paris

CHA

Branca

Grigio

Brandy

Grigio

Brandy

Brandy

CHIANTI

Brandy

Grappa

Pinot Grigio

Paris

Jim Be

Pinot Grigio

Rioja

Rome

LOS Angeles

Merlot

Lisboa

Cafe

Marsala

Milan

Lisboa

Jim

HERRENZEH

Rome

Sanderman

LOS Angeles

London

Marsala

Grappa

Brandy

Pinot Grigio

## Printkork® TC Life

11 mm HDF-Klick  
(endversiegelt)



UNICLIC™

- 1 Absorberfackschicht
- 2 Thermocor Beschichtung (endversiegelt)
- 3 Hochwertige, lichtbeständige Druckfarbe
- 4 Grundierung für ein harmonisches Farbbild
- 5 3 mm natürliche Kork-Composite-Auflage
- 6 Quellarme HDF-Platte (6,8 mm)
- 7 Natürlicher Kork als Trittschalldämmung (1,2 mm)

Printkork® TC - Fertigparkett ist bereits mit einer Thermocor-Beschichtung wohnfertig endversiegelt. Dank des hochverdichtenen Kork-Composite-Gemisches ist die Auflage wasserresistent und die Kanten quellen nicht auf. Durch das bewährte Uniclic-System ist der Boden schnell und einfach zu verlegen.



Abliebverhalten  
EN13329



Hoch beanspruchter  
Wohnbereich



Mittel beanspruchter  
Gewerbebereich



Formate / mm	1235 x 305 x 11
VPE	1,88 m <sup>2</sup> (5 Dielen)
Oberflächen	Thermocor
Kork-Auflage	3 mm
Microfase	Boden <b>nicht</b> in gefasster Ausführung erhältlich



## Printkork® TC Pure

6 mm Klebefliese  
(vorversiegelt/vorgeleimt)

- 1 Absorberfackschicht
- 2 Thermocor Beschichtung (vorversiegelt)
- 3 Hochwertige, lichtbeständige Druckfarbe
- 4 Grundierung für ein harmonisches Farbbild
- 5 6 mm natürlicher Kork-Composite

Printkork® TC - Klebefliesen sind vorgeleimt und mit der Thermocor®-Beschichtung vorversiegelt zum direkten Verkleben auf dem Untergrund. Nach der Verlegung wird die letzte Beschichtung, die sogenannte Absorberbeschichtung aufgebracht. Durch das nachträgliche Versiegeln werden die Fugen geschlossen und es entstehen keine dunklen Wischfugen. Der Boden ist schon am nächsten Tag begehbar. Durch die geschlossene Oberfläche ist der Boden auch für Feuchträume geeignet.



Abliebverhalten  
EN13329



Hoch beanspruchter  
Wohnbereich



Mittel beanspruchter  
Gewerbebereich



Formate / mm	1235 x 305 x 6 / 1235 x 205 x 6
VPE	2,26 m <sup>2</sup> (6 Fliesen) / 1,52 m <sup>2</sup> (6 Fliesen)
Oberflächen	Thermocor
Kork-Auflage	6 mm
Microfase	Boden <b>nicht</b> in gefasster Ausführung erhältlich

## **PRINTKORK TC - Für höchste Ansprüche an Komfort und Ambiente**

Dieser Designboden aus Kork vereint die positiven Eigenschaften eines Korkbodens mit den faszinierenden Möglichkeiten einer harmonischen Raumgestaltung.

Die Paneele im großzügigen Landhausdielen-Format verleihen dem Raum ein besonders ausdrucksstarkes Ambiente.

Authentische Holz-Optiken mit tollen Maserungen oder Ästen verstärken den natürlichen Eindruck im Zusammenspiel mit einer passenden Oberflächenstruktur.

Durch unsere spezielle Inline-Prägung wird eine sichtbare und fühlbare Struktur in die Oberfläche geprägt.

Die Thermocor-Beschichtung wird mit einem Spezialverfahren aufgetragen, wodurch ein sehr starker Abriebwiderstand erreicht wird.

Dank höchster Abrieb- und UV-Beständigkeit sowie Stoß- und Kratzfestigkeit sorgt die Thermocor®-Beschichtung auch bei extrem starkem Gebrauch im Objektbereich für ein langes Bodenleben.

Die Oberfläche ist dadurch dauerhaft geschützt, leicht und unkompliziert zu reinigen.



zeichnet Böden  
mit geringer chemischer  
Emission aus



gilt für  
HDF-Klick und  
Klebefliesen

### **Die Vorteile von Printkork® TC**

- natürlich und ökologisch
- strapazierfähig, langlebig und dabei pflegeleicht
- elastisch, gelenkschonend und leise
- warm und behaglich
- geeignet für Warmwasser-Fußbodenheizung





decke | wand | boden

Wohnfachmarkt

Ideen entwickeln. Wohnräume schaffen.

Erfahren Sie mehr

und machen Sie aus Ihrer Wohnung ein Zuhause

DOWNLOAD

decke | wand | boden

Wohnfachmarkt

Lothar-Irle-Straße 2 | 57074 Siegen – Kaan Marienborn

Tel.: 0271 - 77 00 10 50 | [www.decke-wand-boden.de](http://www.decke-wand-boden.de)